



## FL 635

### Описание

FL 635 — это радиальные шины высокой проходимости, подходящие для эксплуатации как на дороге, так и в поле. Особый блочный рисунок протектора специально разработан для пресс-подборщиков на сенокосных угодьях. Шины FL 635 обеспечивают великолепное распределение давления на землю вдоль пятна контакта и существенно сокращают уплотнение почвы, что сохраняет культуру. Эти шины обладают превосходной способностью к самоочищению, долговечностью и отличной тягой, а также великолепными скоростными характеристиками.



### ЕИ

US Standard

### Строительство

 Radial

### Оборудование

Сельское хозяйство ■ Пресс-подборщик

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Размер шины	500/45R22.5
LI/SS	136;D

## Размеры US Standard

USA Code	94075607
SW (in)	19.3
OD (in)	40.2
SLR (in)	18.1
RC (in)	121.5
Rim Rec	AG 16.00
ECE	E11-106R-0010082

## Load Capacity (US)

mph / psi	17	23	29	35	41
45	2480	3020	3430	3970	4500
40	2720	3320	3760	4350	4940
30	3300	4010	4550	5270	5990
25	3700	4510	5110	5920	6720
20	4110	5000	5680	6570	7460
15	4300	5240	5940	6880	7800
5	4890	5960	6770	7840	8900

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.