



## AGRIMAX FORCE

### Beskrivning

AGRIMAX FORCE, BKT:s mest exklusiva produkt, är ett radialdäck specialkonstruerat för jordbearbetning, transport- och skördearbeten med kraftfulla traktorer och skördemaskiner och banar väg för förstklassig prestanda och effektivitet. Tack vare IF-teknologin har däcket hög lastkapacitet med lägre ringtryck jämfört med ett standarddäck och ger minskad jordpackning. AGRIMAX FORCE har förstärkt vulst och erbjuder utökad dragförmåga, imponerande självrensande egenskaper och bränsleekonomi – den bekväma körupplevelsen får du på köpet.



### UM

IS Standard

### Konstruktion

 Radial

### Maskiner

Jordbruk ■ Skördemaskin

Version

STANDARD

Tire Type

TL

Däckstorlek

IF420/85R38

LI/SS

155;D

## Dimensioner IS Standard

SW (mm)	419
OD (mm)	1670
SLR (mm)	780
RC (mm)	5017
Rim Rec	DW 14 L
Rim Alt	DW 15 L
ECE	E11-106R-004897
TRA Code	R1W

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
70	1655	1900	2180	2465	2745	3030	3310	3525
from 65 to 40	1820	2090	2400	2710	3020	3330	3640	3875
30	1890	2170	2495	2815	3140	3460	3785	4030
20	1965	2255	2590	2925	3260	3595	3930	4185
10	2310	2650	3045	3440	3835	4225	4620	4920
*Upto 10 Cyc with front loader	2545	2925	3360	3790	4225	4660	5095	5425
10 HT	1890	2170	2495	2815	3140	3460	3785	4030

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.