



EARTHMAX SR 47 TP

Descripción

EARTHMAX SR 47 TP (E-4) es un neumático radial All Steel diseñado especialmente para camiones volquete rígidos que funcionan en condiciones que exigen la máxima tracción y resistencia a pinchazos. La profundidad de la banda de rodadura del E-4 garantiza una larga vida útil incluso en trayectos largos, lo que reduce el tiempo de inactividad y aumenta la productividad. EARTHMAX SR 47 TP es perfecto para cualquier tarea que exija tracción y estabilidad, especialmente en terrenos embarrados o resbaladizos. Disponible en compuestos estándar y resistente a los cortes.

UM

US Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

OTR ■ Dumper rígido



Versión

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

24.00R35

LI/SS

209;B

Dimensiones US Standard

Código USA	94074204
DT (in)	86.0
REC (in)	38.8
CR (in)	260.8
Llanta rec.	17.00/3.5
Código TRA	E4

Capacidad de carga (US)

mph / psi	73	76	80	83	87	91	94	98	102
30	30900	32000	34200	35300	36400	37500	38600	39700	40800

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.