



IS standard



LG SMOOTH



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



LG SMOOTH

IT LG SMOOTH è uno pneumatico per tappeti erbosi e giardinaggio, idoneo per tosaerba. Mentre lo pneumatico è delicato sul terreno, il disegno avanzato assicura un'incrementata durabilità e facilita la manipolazione e le manovre. LG SMOOTH è disponibile in una versione "aramid belted", con cinture in aramide, per utilizzatori che richiedono una maggiore resistenza alla perforazione.

Technologies



Cinture in aramide

Performance



Protezione del campo



Elevata resistenza alla perforazione

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
Ø 8"	16 X 6.50 - 8	5.375 I - 55; I - 70; I - 90	-	160	400	-	-	AB	10	TL	-
Ø 10"	18 X 10.50 - 10	8.5 I - 55; I - 70; I - 90	8½ JA	254	460	207	1334	STD	2	TL	-
	20 X 10.00 - 10	8.00 I - 55	7.00 I - 55; I - 70; I - 90	245	500	223	1450	STD	2	TL	-
	20 X 10.00 - 10	8.00 I - 55	7.00 I - 55; I - 70; I - 90	245	500	223	1450	STD	4	TL	-
	20 X 10.00 - 10	8.00 I - 55	7.00 I - 55; I - 70; I - 90	245	500	223	1450	AB	6	TL	-
	20 X 10.00 - 10	8.00 I - 55	7.00 I - 55; I - 70; I - 90	245	500	223	1450	STD	6	TL	-

AB: Aramid Belted - STD: Standard



Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento