



IS standard



GROWING TOGETHER

AT 621



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



Performance



Durabilidad



Tracción



Auto limpieza



Resistencia a cortes y desgarros



AT 621

 AT 621 es idóneo para las ternas y las palas compactas que se utilizan en todas las operaciones de excavación y carga en el ámbito agrícola. La banda de rodadura del AT 621 es extra profunda, asegurando una excepcional resistencia a los cortes y los desgarros así como una mayor durabilidad. Además, este neumático asegura óptimas propiedades de auto-limpieza. AT 621 está disponible en varias versiones con el fin de responder a las diferentes exigencias de los usuarios.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS		Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
				DW	FR						Estándar	Alternativa
Ø 15"	33 X 12.5 - 15	TT	8	-	-	STD	318	851	394	2507	10.00 F SDC	-
Ø 15.3"	10.0/75 - 15.3	TL	10	127 A6	-	STD	267	780	373	2385	9.0	-
Ø 16"	9.00 - 16	TT	16	137 A6	-	IND	260	925	-	-	6.50 H	6.00 G
	12.5/70 - 16	TL	8	-	-	STD	315	855	385	2584	10 LB	-
	12.5/70 - 16	TT	14	-	-	STD	315	855	385	2584	10 LB	-
	12.5/70 - 16	TL	14	-	-	STD	315	855	385	2584	10 LB	-
Ø 18"	12.5/80 - 18	TT	12	129 A8	142 A8	STD	308	987	434	2916	W 9	11.0
	12.5/80 - 18	TL	12	129 A8	142 A8	STD	308	987	434	2916	W 9	11.0
	12.5/80 - 18	TL	12	129 A8	142 A8	SPL	308	987	434	2916	W 9	11.0
	12.5/80 - 18	TL	16	135 A8	148 A8	STD	308	987	434	2916	W 9	11.0
	12.5/80 - 18	TT	16	135 A8	148 A8	STD	308	987	434	2916	W 9	11.0
	12.5/80 - 18	TL	16	135 A8	148 A8	IND HD	308	987	434	2916	W 9	11.0
	15.5/60 - 18	TL	10	139 A2	-	STD	394	940	428	2871	W 13	-
	15.5/60 - 18	TL	12	141 A2	-	STD	394	940	428	2871	W 13	-
	15.5/70 - 18 (400/70 - 18)	TL	10	-	-	STD	400	1030	474	3111	W 13	-

STD: Standard - IND: Industrial - SPL: Special - IND HD: Industrial Heavy Duty

Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling



Diagonal



Performance



Durabilidad



Tracción



Auto limpieza



Resistencia a cortes y desgarros



	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
Ø 19.5"	385/65 D 19.5	TL	16	165 A2	STD	390	1020	478	3136	11.75	12.25
Ø 20"	12.5 - 20	TT	12	-	STD	325	1040	480	3103	11.0	-
	17.5/65 - 20	TL	10	-	STD	450	1090	490	3294	W 14 L	-
	42 X 17 - 20	TT	10	-	STD	432	1073	480	3198	14.00 TG SDC	-
	400/70 - 20	TL	16	152 B/ 168 A2	STD	405	1090	494	3271	13	12 SDC ; 13 SDC ; 14
	400/70 - 20	TL	-	149 A8	STD	405	1090	494	3271	13	12 SDC ; 13 SDC ; 14
Ø 24"	16.9 - 24	TL	12	149 A8	IND	450	1302	590	3906	DW 15 L	DW 14 L
	17.5 L - 24	TL	8	139 A8	STD	450	1255	558	3752	DW 15 L	DW 14 L
	19.5 L - 24	TL	12	151 A8	STD	482	1305	587	3936	DW 16 L	-
Ø 26"	18.4 - 26	TL	12	156 A8	STD	480	1425	649	4288	DW 16 L	DW 15 L
Ø 28"	16.9 - 28	TT	12	152 A8	IND	450	1410	639	4199	DW 15 L	DW 14 L
	16.9 - 28	TL	12	152 A8	IND	450	1410	639	4199	DW 15 L	DW 14 L
	16.9 - 28	TL	14	154 A8	IND	450	1410	639	4199	DW 15 L	DW 14 L
Ø 30"	16.9 - 30	TL	12	153 A8	IND	450	1460	670	4398	DW 15 L	DW 14 L

STD: Standard - IND: Industrial

Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura