



AGRIMAX ELOS

Descriere

AGRIMAX ELOS a fost proiectată pentru a îmbunătăți performanța de tracțiune de top, chiar și în condiții de operare deosebit de incomode pe terenuri umede, cum ar fi câmpurile de orez sau mlaștini. Designul benzii de rulare a fost special dezvoltat pentru a asigura proprietăți optime de auto-curățare, care sunt esențiale pentru operațiunile pe terenuri noroioase și în timpul transferurilor. Pentru a optimiza productivitatea fermierilor reducând timpul de nefuncționare a mașinii, protecțiile laterale au fost integrate în designul anvelopei AGRIMAX ELOS pentru a asigura o protecție maximă împotriva posibilelor deteriorări.



UM

IS Standard

Construcție

 Radial

Utilaje

Agricultură ▪ Tractor

Version

STANDARD

Tire Type

TL

Dimensiune anvelopă

480/80R42

LI/SS

151;A8/B

Dimensiuni IS Standard

SW (mm)	489
OD (mm)	1890
SLR (mm)	857
RC (mm)	5629
Rim Rec	DW 16 L
Rim Alt	DD 16 L; W 16 L
ECE	E4-106R-001481
TRA Code	R2

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	1900	2210	2520	2830	3140	3450
40	1900	2210	2520	2830	3140	3450
30	2035	2365	2700	3030	3365	3695
10 LT	2545	2960	3380	3795	4210	4625
10 HT	2035	2365	2700	3030	3365	3695

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.