



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

MP 527



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale



164

Technologies



Disegno a blocchi

Performance



Stabilità



Trazione



Elevata capacità di carico



Resistenza a tagli e lacerazioni



Superfici dure



MULTIMAX MP 527

RADIAL MPT TIRES

■ MULTIMAX MP 527 è uno pneumatico radiale polivalente sviluppato per sollevatori telescopici e pale compatte nelle applicazioni agro-industriali. Lo pneumatico è dotato di un disegno a blocchi del battistrada che garantisce eccellente trazione anche sulle superfici più dure. Il fianco robusto dello pneumatico assicura straordinaria stabilità in modalità di sollevamento. MULTIMAX MP 527 è realizzato con una mescola particolarmente resistente a tagli e lacerazioni che si traduce in una lunga vita operativa dello pneumatico.

	MISURA	LI/SS	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versione
			Raccomandato	Ammesso						
										
Ø 18"	340/80 R 18 IND	143 A8/B	11 ; 11 SDC ; W 11	W 10 ; 12 ; 12 SDC	343	1001	455	3028	475	STD
	360/70 R 18 IND	142 A8/B	11	W 10 ; 11 SDC ; W 11 ; 12 ; 12 SDC	360	969	439	2887	475	STD
Ø 20"	340/80 R 20 IND	144 A8/B	11	W 10 ; 11 SDC ; W 11 ; 12 ; 12 SDC	343	1052	483	3176	500	STD
	400/70 R 20 IND (16.0/70 R 20)	149 A8/B	13	12 SDC ; 13 SDC ; 14	404	1068	494	3282	525	STD
Ø 24"	400/70 R 24 IND	152 A8/B	13	DW 12 ; DW 13 ; DW 13 L ; 13 SDC ; DW 14 L	404	1170	542	3597	575	STD
	400/80 R 24 IND	162 A8/B	DW 13	DW 12 ; DW 13 L ; DW 14 L	404	1250	578	3834	600	STD
	440/80 R 24 IND	161 A8/B	DW 14 L	DW 13 ; DW 13 L ; DW 15 L	441	1314	601	3985	625	STD
	460/70 R 24 IND (17.5 L R 24)	159 A8/B	DW 15 L	DW 14 L ; DW 16 L	465	1254	574	3801	600	STD
	500/70 R 24 IND	164 A8/B	DW 16 L	DW 15 L ; DW 18 L	503	1310	597	4019	625	STD
Ø 26"	480/80 R 26 IND	160 A8/B	DW 15 L	DW 16 L	479	1428	642	4259	675	STD
Ø 28"	440/80 R 28 IND	156 A8/B	DW 14 L	DW 13 ; DW 13 L ; DW 15 L	441	1415	648	4270	675	STD

STD: Standard

Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento