

FS 216

Beschreibung

FS 216 hat ein robustes, breites Stollenmuster mit optimiertem Winkel für verstärkte Traktionsleistung für Holzschlepper. Er verleiht ausgezeichnete Schnitt- und Reifefestigkeit auch unter kritischen Einsatzbedingungen und bietet jederzeit maximalen Schutz gegenüber möglichen Schäden.

UM

US Standard

Baumaschinen

❖ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Holzschlepper



Version

STEEL BELTED

Reifentyp

TT

Reifengröße

23.1-26

LI/SS

Abmessungen US Standard

USA-Code	94029457
QSB (in)	23.1
AD (in)	63.6
SLR (in)	28.6
RU (in)	188.2
Felge empf.	DW 20 A; DW 20 B
ECE	E11-106R-003411
TRA-Code	LS2

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	35	30
5	12700	-
20	-	9100

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.