



FLOTATION V LINE



Descrição

FLOTATION V LINE foi especificadamente concebido para reboques nas aplicaes de transporte. O pneu revela capacidades elevadas de flutuaao, assegurando uma compactao reduzida do solo para proteger o seu campo. FLOTATION V LINE permite-lhe transportar cargas pesadas com baixas presses, otimizando a produtividade da sua empresa.

UM

US Standard

Construção

⌘ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Reboque

Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

550/60-22.5

LI/SS

Dimensões US Standard

Código USA	94006229
LS (in)	21.7
DT (in)	48.8
RCS (in)	21.3
CR (in)	146.7
Jante rec.	AG 16.00

Capacidade de carga (US)

mph / psi	22	26	30
5 FR	11410	12690	13890
10 FR	10260	11420	12500
20 FR	9130	10150	11110
25 FR	8150	9060	9920
30 FR	7330	8160	8820
5 DW	7980	8880	9720
10 DW	7180	8000	8750
20 DW	6380	7110	7780
25 DW	5700	6350	6940
30 DW	5130	5710	6170

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.