



RIDEMAX FL 693 M

Descrição

RIDEMAX FL 693 M é o pneu ideal para quem tem de percorrer frequentemente troços rodoviários com reboques/cisternas móveis. Realizado para uma utilização de 75% na estrada, RIDEMAX FL 6936 M mostra prestações excelentes na estrada, dando a prioridade ao conforto e às propriedades de auto limpeza. O índice de velocidade classe D/E da gama é sinónimo de velocidades mais elevadas em percursos rodoviários com enorme poupança de tempo. A baixa resistência ao rolamento contribui para um consumo menor de combustível, enquanto o talão reforçado e os cintos de aço asseguram maior durabilidade.

UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Cisterna móvel



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

710/50R30.5

LI/SS

173;D

Dimensões IS Standard

LS (mm)	727
DT (mm)	1485
RCS (mm)	676
CR (mm)	4533
Jante rec.	AG 24.00
Jante alt.	AG 20.00
ECE	E4-106R-001498

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	2220	2520	3060	3540	4080	4620	4980	5520	6000
65	2405	2730	3315	3835	4420	5005	5395	5980	6500
50	2915	3305	4015	4645	5350	6060	6530	7240	7865
40	3275	3715	4510	5220	6015	6810	7340	8135	8840
25	3805	4315	5240	6060	6985	7910	8525	9450	10270
10	4330	4915	5970	6905	7960	9010	9715	10765	11700

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.