



EARTHMAX SR 45



Описание

EARTHMAX SR 45 - это радиальные шины с цельным металлокордом, специально разработанные для карьерных самосвалов с жесткой рамой. Шины EARTHMAX SR 45 идеально подходят для техники, которая используется при выполнении всех видов работ, требующих высоких тяговых характеристик.

ЕИ

IS Standard

Строительство

 Radial

Оборудование

OTR ■ Самосвал с жесткой рамой

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Tire Type	TL
Размер шины	18.00R33
LI/SS	191;B

Размеры IS Standard

OD (mm)	1870
SLR (mm)	856
RC (mm)	5608
Rim Rec	13.00/2.5
TRA Code	E4

Load Capacity (IS)

km/h / bar	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
50	8500	8750	9000	9250	9750	10000	10300	10600	10900

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.