



AGRIMAX RT 855



AGRIMAX RT 855 erbjuder utmärkt dragförmåga och högklassig komfort. Det är huvudsakligen konstruerat för jordbearbetning och transporter på åker och väg, men vissa storlekar lämpar sig även för besprutning och vinskördning. AGRIMAX RT 855 har utmärkta självrensande egenskaper, så att föraren snabbt kan växla mellan åkerarbete och körning på väg.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Besprutningsbil

Version

STANDARD

Tire Type

TL

520/85R46

158/A8/B

undefined IS Standard

SW (mm)	516
OD (mm)	2052
SLR (mm)	930
RC (mm)	6157
Rim Rec	DW 16 L; W 16 A; W 16 L; DD 16
Rim Alt	DW 18 L; W 18 L; W 18 A
ECE	E4-106R-001415
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	2340	2720	3105	3485	3870	4250
40	2340	2720	3105	3485	3870	4250
30	2505	2915	3325	3735	4145	4550
10 LT	3135	3645	4160	4670	5185	5695
10 HT	2505	2915	3325	3735	4145	4550

25-03-2026