



RIDEMAX IT 696



RIDEMAX IT 696 are un design unic al benzii de rulare și o amprență lată care oferă o aderență excelentă pentru aplicații pe drum, chiar și în condiții de iarnă. Anvelopa este cea mai potrivită pentru transport și aplicații municipale/de întreținere datorită caracteristicii sale de mare viteză și carcasei puternice. Designul benzii de rulare a fost dezvoltat special pentru condiții dificile și asigură o rezistență scăzută la rulare, care oferă economie de combustibil plus stabilitate mare.

US Standard

 Radial

Agricultură ▪ Tractor

Version	STANDARD
Tire Type	TL
	360/80R20IND
	143;D

undefined US Standard

USA Code	94071074
SW (in)	14.1
OD (in)	42.7
SLR (in)	19.2
RC (in)	127.4
Rim Rec	11
Rim Alt	W 10; W 11; 12; W 12
ECE	E11-106R-007845

Load Capacity (US)

mph / psi	17	23	29	35	41	46	52	58
40	2890	3490	4160	4630	4810	4990	5470	6010
30	3120	3770	4490	5000	5200	5390	5910	6490
25	3260	3940	4680	5220	5420	5630	6170	6780
20	3460	4190	4980	5560	5780	5990	6570	7210

25-03-2026