



IS standard



GROWING TOGETHER

AGRIMAX

RADIAL TRACTOR TIRES

RI 818



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale



AGRIMAX RI 818

RADIAL TRACTOR TIRES



AGRIMAX RI 818 è uno pneumatico radiale specificamente sviluppato per applicazioni di irrigazione con irrigatori a pivot. Il suo particolare disegno del battistrada garantisce eccellente trazione soprattutto in condizioni di umidità e terreno fangoso. AGRIMAX RI 818 possiede, inoltre, straordinarie proprietà di autopulitura.

Performance



Autopulitura



Trazione

	MISURA	LI/SS	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versione
			Raccomandato	Ammesso						
Ø 24"	280/85 R 24 (11.2 R 24)	140	W 10	W 9	287	1086	490	3271	525	STD
Ø 38"	320/85 R 38 (12.4 R 38)	154	W 10	W 9; W 11	319	1509	691	4565	725	STD

STD: Standard



Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simboli di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento