



IS standard



GROWING TOGETHER

XL GRIP IND3 (ECH)



PRODUKTDATENBLATT



Bias



XL GRIP IND3 (ECH)

XL GRIP (IND-3) ist ein Diagonalreifen für Leercontainerstapler bei Stapel- und Hebearbeiten. Der Reifen zeichnet sich durch eine robuste Karkasse aus, die hohe Beständigkeit sowie erstklassige Stabilität im Hebemodus zu bietet.

Technologies



Schwersteinsatz

Performance



Schnitt- und Stichfestigkeit



Beständigkeit



harte Oberflächen



Stabilität

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene 	Zugelassene
Ø 24"	12.00 - 24	TT	24	-	IND	320	1250	585	3710	8.5	8.0
Ø 25"	16.00 - 25	TL	28	-	IND	465	1485	682	4395	11.25/2.0	13.00/2.0
	18.00 - 25	TL	32	-	PORT IND	510	1615	739	4780	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	40	-	PORT IND	510	1615	739	4780	13.00/2.5	15.00/2.5

IND: Industrial - PORT IND: Port Industrial



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung