



## GIANT TRAX

### Descriere

GIANT TRAX a fost proiectată pentru mini-încărcătoare în depozitele de deșeuri, pe suprafețe accidentate de beton, aplicații de reciclare și mine. Banda de rulare foarte adâncă, cu blocuri mai late și mai rezistente, oferă cea mai bună tracțiune, stabilitate și rezistență la perforare. Compusul special al benzii de rulare are ca rezultat o rezistență excepțională la tăiere și așchiere, împreună cu o rezistență excelentă la uzură pe toate tipurile de teren.



### UM

IS Standard

### Construcție

◆ Bias

### Utilaje

Industrial ■ Încărcător compact

Version STANDARD

Tire Type TL

Dimensiune anvelopă 14-17.5

LI/SS 155;A2

## Dimensiuni IS Standard

SW (mm)	350
OD (mm)	915
SLR (mm)	421
RC (mm)	2714
Rim Rec	10.50
ECE	E11-106R-006019

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	5.50
10	3875
15	3060
25	2830

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.