



## MULTIMAX MP 522



MULTIMAX MP 522 este anvelopa multifuncțională BKT dezvoltată pentru aplicații agroindustriale. Este potrivită pentru toate operațiunile de ridicare și încărcare pe vehicule, cum ar fi manipuloarele telescopice și încărcătoarele compacte. Stabilitatea și tracțiunea sunt punctele sale forte, precum și rezistența remarcabilă la perforare. Datorită compusului său special, MULTIMAX MP 522 are o rezistență incredibilă la tăiere și așchiere.

US Standard

 Radial

Agricultură ▪ Încărcător compact, Industrial ▪  
Încărcător compact

Version STANDARD

Tire Type TL

400/80R24IND

162;A8/B

# undefined US Standard

USA Code	94051397
SW (in)	15.9
OD (in)	49.2
SLR (in)	22.2
RC (in)	149.1
Rim Rec	DW 13
Rim Alt	DW 12; DW 13 L; DW 14 L
ECE	E11-106R-002965

## Load Capacity (US)

mph / psi	23	29	35	41	46	49	52	58	64	67	70	73	75	78
30	4090	4820	5650	6390	7120	7390	7760	8590	9300	9780	10010	10470	-	-
25	4090	4820	5650	6390	7120	7390	7760	8590	9300	9780	10010	10470	-	-
20	4380	5160	6060	6840	7630	7910	8310	9190	9950	10460	10710	11210	-	-
15	4540	5360	6280	7100	7910	8210	8620	9550	10340	10860	11110	11630	-	-
5 Cyc.	5030	6140	7230	8490	9590	10140	10680	11640	12890	13430	13950	14670	15010	15710
Static	7720	9410	11090	13010	14700	15540	16380	17860	19750	20590	21410	22500	23030	24080

25-03-2026