



SM 55 L5S

Descripción

SM 55 (L-5S) es un neumático de telas cruzadas ideal para utilizarlo en las minas subterráneas. La banda de rodadura es realizada con una mezcla especial, resistente a los cortes y los desgarres, caracterizada por una profundidad extra L-5S. Esto se traduce en reducidos tiempos de parada de la máquina que garantizan una vida prolongada del neumático. Este neumático también está disponible en la versión steel belted con cinturones de acero.

UM

IS Standard

Construcción

⌘ Bias

Maquinaria

OTR ■ Vehículos para minería subterránea



Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	17.5-25
LI/SS	

Dimensiones IS Standard

DT (mm)	1375
REC (mm)	631
CR (mm)	4043
Llanta rec.	14.00/1.5
Llanta alt.	14.00/1.3; 14.00/1.4 (DC)
Código TRA	L55

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	6.75
10	9060
15	7880
25	7250

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.