



RT 851

Описание

RT 851 — это шины R-1, которые специально созданы для тракторов, работающих на пастбищных угодьях. Специальная округлая форма грунтозацепов снижает воздействие на почву и всходы, а также минимизирует уплотнение почвы. Прочный каркас с нейлоновым кордом и брекер из полиэстера обеспечивают высокую тягу и повышенную грузоподъемность шины.

ЕИ

IS Standard

Строительство

 Radial

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Трактор-тягач



Version STANDARD

Tire Type TL

Размер шины 14.9LR20

LI/SS 119;A8/B

Размеры IS Standard

SW (mm)	378
OD (mm)	1100
SLR (mm)	498
RC (mm)	3286
Rim Rec	W 13
Rim Alt	W 11; W 12; W 14
ECE	E11-106R-002989
TRA Code	R1

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	750	875	995	1120	1240	1360
40	750	875	995	1120	1240	1360
30	805	935	1070	1200	1330	1460
10 LT	1005	1170	1335	1500	1665	1825
10 HT	805	935	1070	1200	1330	1460

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.