



TR 135

Descripción

TR 135 es idóneo para tractores en los trabajos del campo. La carcasa reforzada y la mezcla particularmente resistente a los cortes y los desgarres proporcionan un ciclo de vida más largo. Sus óptimas prestaciones de tracción, auto limpieza y estabilidad, son las características clave que hacen que TR 135 sea el neumático ideal, incluso en las condiciones más difíciles del terreno.

UM

IS Standard

Construcción

❖ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Tractor, Industria ■ Remolque



Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TT
Medida del neumático	12.4-38
LI/SS	127;A6

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	325
DT (mm)	1525
REC (mm)	718
CR (mm)	4670
Llanta rec.	W 11
Llanta alt.	W 9; W 10
ECE	E4-106R-002038
Código TRA	R1

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	2.30
30	1750

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.