



IS standard



GROWING TOGETHER

RIB 774 (C)



FICHE PRODUIT



Diagonal



139

Performance



Durabilité



Capacité de charge élevée



RIB 774 (C)

FR RIB 774 (C) est un pneu à taille basse avec base étroite pour outils agricoles, idéal pour les applications de récolte du foin et de transport avec presses à paille e remorques. Ce pneu offre une grande capacité de charge ainsi qu'un long cycle de vie sur route que hors route.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS		
		Recommandée	Alternative									DW	FR
Ø 17"	19.0/45 - 17	16.00	-	455	845	387	2518	STD	10	TL	-	138 A8	
Ø 17.5"	215/75 - 17.5	6.75	-	220	775	360	2310	STD	12	TL	-	134 A8	
	215/75 - 17.5	6.75	-	220	775	360	2310	STD	16	TL	-	139 A8	
	225/75 - 17.5	6.75	-	220	775	360	2310	STD	12	TL	-	134 A8	
	225/75 - 17.5	6.75	-	220	775	360	2310	STD	16	TL	-	139 A8	

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling