



AGRIMAX SPARGO

Descrição

AGRIMAX SPARGO é o pneu BKT específico para aplicações de culturas em linhas, projetado para reforçar a produtividade do campo, conservando o solo no longo prazo. Graças à tecnologia VF, o pneu assegura uma capacidade de carga superior com o enchimento padrão. AGRIMAX SPARGO garante uma durabilidade excepcional, associada com uma forte estabilidade, tanto no campo como durante as deslocamentos na estrada.

UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Trator



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

VF480/95R50

LI/SS

181;D

Dimensões US Standard

Código USA	94075638
LS (in)	18.9
DT (in)	85.9
RCS (in)	39.0
CR (in)	260.1
Jante rec.	DW 16 L
Jante alt.	DW 15 L
ECE	E11-106R-0010083
Código TRA	R1

Capacidade de carga (US)

mph / psi	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46
45	8920	9930	11100	12120	12790	13290	13790	14300	14970	15650	16150	16830
From 40 to 25	9650	10730	12010	13100	13830	14370	14920	15470	16200	16920	17460	18190
20	9840	10940	12240	13360	14110	14650	15220	15780	16520	17260	17820	18560
12	10040	11160	12480	13630	14390	14940	15510	16090	16840	17600	18170	18920
5	10610	11800	13200	14410	15220	15800	16410	17010	17810	18610	19220	20010

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 22-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.