



## EARTHMAX SR 412



EARTHMAX SR 412 (E-4/L-4)— это радиальная шина с металлокордом, разработанная для шарнирно-сочлененных самосвалов, погрузчиков и бульдозеров. Благодаря прочным металлокордным каркасу и бреккерному поясу шина EARTHMAX SR 412 характеризуется повышенной грузоподъемностью и отличной устойчивостью, а также эффективно противостоит повреждениям в виде порезов, проколов и задиrow. За счет уникального рисунка протектора E-4 она гарантирует превосходную передачу тягового усилия и исключительную стойкость к нагреву. Прямоугольная форма профиля шины EARTHMAX SR 412 обеспечивает максимальную площадь пятна контакта и, как следствие, прекрасную маневренность.

IS Standard

 Radial

OTR ■ Внедорожный грузовик

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type

TL

750/65R25

190;B

## undefined IS Standard

OD (mm)	1602
SLR (mm)	715
RC (mm)	4838
Rim Rec	24.00/3.0
Rim Alt	22.00/3.0; 25.00/3.0
TRA Code	E4

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	4.00	4.25	4.50	4.75
50	9500	9750	10300	10600

25-03-2026