



IS standard



GROWING TOGETHER

SKID POWER SK



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



138

Technologies



Piso do pneu profundo

Performance



Durabilidade



SKID POWER SK

 SKID POWER SK foi especialmente desenvolvido para pás skid steer nas aplicações para o segmento das construções. Os cordões de proteção do flanco e da jante, bem como o piso super profundo fornecem um ciclo de vida prolongado do pneu.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versão	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
										Standard	Alternativa
Ø 16.5"	10 - 16.5	TL	10	-	STD	270	775	355	2286	8.25	-
	10 - 16.5	TL	8	-	STD	270	775	355	2286	8.25	-
	10 - 16.5	TL	12	138 A2	STD	270	775	355	2286	8.25	-
	10 - 16.5	TL	8	116 A8	IMP	270	775	355	2286	8.25	-
	10 - 16.5	TL	10	120 A8	IMP	270	775	355	2286	8.25	-
	12 - 16.5	TL	12	-	STD	312	825	375	2434	9.75	-
	12 - 16.5	TL	10	-	STD	312	825	375	2434	9.75	-
	12 - 16.5	TL	10	125 A8	IMP	312	825	375	2434	9.75	-
	12 - 16.5	TL	12	130 A8	IMP	312	825	375	2434	9.75	-

STD: Standard - IMP: Implement



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento