



XL GRIP (E3)

Descrição

XL GRIP (E-3) um pneu de lonas cruzadas para dumper rgidos, projetado devidamente para minimizar o risco de cortes e perfuraes em condies que exigem uma trao excecional. Estas caractersticas conferem ao pneu uma vida prolongada.

UM

IS Standard

Construção

⌘ Bias

Maquinaria

OTR ■ Dumper Rígido



Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	18.00-25
LI/SS	

Dimensões IS Standard

DT (mm)	1615
RCS (mm)	739
CR (mm)	4780
Jante rec.	13.00/2.5
Jante alt.	15.00/2.5
Código TRA	E3/L3

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	2.75	3.75
50	5600	-
10	-	10000

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.