



FLOTATION 558



Description

FLOTATION 558 est un pneu Flotation à couches croisées adapté pour les moissonneuses et les presses à balles de foin et les remorques tant sur route que hors route. Il est particulièrement recommandé pour toutes les opérations du travail des sols qui nécessitent une excellente traction et une capacité de charge élevée.

UM

US Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Presse à paille

Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

500/45-22.5

LI/SS

Dimensions US Standard

Code USA	94006267
LS (in)	19.7
DT (in)	41.1
RCS (in)	18.5
CR (in)	124.7
Jante rec.	AG 16.00
ECE	E4-106R-002307

Capacité de charge (US)

mph / psi	33	36	39
5 FR	8860	9290	9720
10 FR	7970	8370	8750
20 FR	7090	7430	7780
25 FR	6330	6640	6940
30 FR	5700	5970	6170
5 DW	6290	6600	6910
10 DW	5670	5940	6220
20 DW	5040	5280	5530
25 DW	4500	4720	4940
30 DW	4050	4240	4410

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.