

Spécifications

Bras robotique

- Axes : 5
- Charge utile : 30 kg
- Portée : 2030 mm
- Vitesse : 1 m/s
- Répétabilité : ± 0.1 mm
- Température de fonctionnement : 0-45°C
- Poids : 83 kg
- Position de montage : Sol
- Classification : IP54
- Configuré avec 4 Entrées/ 4 Sorties digitales sur la bride
- Alimentation : 24 V / Max. 3 A

Mouvement par axe (Rayon de travail / Vitesse)

- Axe 1 : $\pm 360^\circ$ / 100°/s
- Axe 2 : $\pm 125^\circ$ / 80°/s
- Axe 3 : $\pm 160^\circ$ / 80°/s
- Axe 4 : – / –
- Axe 5 : $\pm 360^\circ$ / 200°/s
- Axe 6 : $\pm 360^\circ$ / 260°/s

Contrôleur

- Interface: Ethernet (TCP/IP) / RS232 / USB / GPIO
- Fieldbus: Modbus TCP / Modbus RTU / PROFINET IO / EtherNet/IP
- Dimensions: 525 x 287 x 390 mm
- Poids: 13 kg
- Classification: IP30
- Ports E/S: 16
- Alimentation : 24V

Tablette de programmation

- Vitre type Gorilla
- Ecran tactile 10.1"
- Poids : 0.8 kg
- Classification: IP40

