

Spécifications

Bras robotique

- Axes : 6
- Charge utile : 5 kg
- Portée : 900 mm
- Vitesse : 1 m/s
- Répétabilité : ± 0.05 mm
- Température de fonctionnement : 0-45°C
- Poids : 22.5 kg
- Position de montage : Sol, Plafond, Murs
- Classification : IP66 et NSF Food Zone
- Configuré avec 2 Entrées/ 2 Sorties digitales sur la bride

Mouvement par axe (Rayon de travail / Vitesse)

- Axe 1 : $\pm 360^\circ$ / 120°/s
- Axe 2 : $\pm 360^\circ$ / 120°/s
- Axe 3 : $\pm 155^\circ$ / 150°/s
- Axe 4 : $\pm 360^\circ$ / 225°/s
- Axe 5 : $\pm 155^\circ$ / 225°/s
- Axe 6 : $\pm 360^\circ$ / 225°/s

Contrôleur

- Interface: Ethernet (TCP/IP) / RS232 / USB / GPIO
- Fieldbus: Modbus TCP / Modbus RTU / PROFINET IO / EtherNet/IP
- Dimensions: 440 x 400 x 91.2 mm
- Poids: 9 kg
- Classification: IP20
- Entrées/sorties: 16 ports, 24 V / Max. 2 A
- Alimentation : 100~240 VAC



LEOBOTICS
L'UNIVERS DU ROBOT

