

Pesuohje

Ulkoteippauksen käsipesu

- Ajoneuvoa ei tulisi pestä 48 tuntiin eikä painepesua suorittaa viikkoon teippauksesta.
- Pese irtolika pois teippauksesta puhtaalla vedellä.
- Käytä hyvää autoshampoota, jonka pH on 3-11*
Älä käytä muita vahvoja liuottimia. Ole erityisen varovainen painettuja ja tulostettuja pintoja käsitellessäsi. Käsitelyn jälkeen pinta huuhdellaan puhtaalla vedellä. Liuotinaine ei saa kuvua ennen pinnan huuhtelua.
- Pese teippaus pehmeällä ja naarmuttamattomalla harjalla, sienellä tai kankaalla.
- Pese perusteellisesti ylhäältä alaspäin.
- Vältä teippauksen hankaamista.
- Puhdistusaineen lisäyksen jälkeen, pese lika pois runsaalla vedellä.
- Huuhtelee puhtaalla vedellä ja anna kuivua.

* Älä käytä voimakkaasti emäksistä tai happamia tuotteita, tai tuotteita, joiden alkoholipitoisuus on suuri.

Ajoneuvojen ja kylttien teippauksen puhdistaminen painepesurilla

- Käytä suutinta, jonka suuntikulma on vähintään 40°.
- Käyttöpaine saa olla enintään 60 baria.
- Veden lämpötila saa olla korkeintaan 80°C.
- Huuhtelee vähintään 70 cm:n etäisyydeltä 90°:n (±10°:n) kulmassa teippauksen päältä.
- Ole erityisen varovainen pestessäsi teippauksen reunoja, koska ne vahingoittuvat helposti.

Autopesulat/ -pesuhallit

Teippauksilla varustetut ajoneuvot voidaan pestä autopesulassa/-pesuhalleissa. Tällöin on otettava huomioon seuraavat asiat:

- Harja ja vaha voivat tehdä mattapintaisista teippauksista kiiltävämpiä.
- Jos teippauksessa on vaurioita, esim. reuna irronnut, pesua pesulassa tulee välttää, jotta vauriot eivät pahene

Lisätietoja

Lisätietoa teippauksen hoitamisesta ja puhdistamisesta on Instruction Bulletin 6.5 "Storage, handling, maintenance and removal of films and sheetings".

[Instruction Bulletin 6.5 "Storage, handling, maintenance and removal of films and sheetings"](#).

Huom!

Yleensä mattapintaiset sekä pintakuvioidut kalvot vaativat tiheimmin tapahtuvaa pesua. Joissakin sää- ja tieolosuhteissa syntyneen lian poistamiseen ei välttämättä riitä yleispesu.

Tärkeää Kaikki näihin tuotteisiin liittyvät kysymykset takuu- ja vastuutahoista määritellään myyntiehdossa.

Kuluttajan on ennen käyttöä selvitettävä tuotteen soveltuvuus aioittuun käyttötarkoitukseen. Kuluttaja vastaa kaikista tuotteen käyttöön liittyvistä riskeistä ja velvollisuuksista.

Lisätietoja

Osoitteessa www.3M.fi/merkinta on lisätietoja seuraavista aiheista:

3M MCS™ Takuu ja 3M Performance Guarantee

Tietosivu

3M: tuotteet ja palvelu