

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
A				Spannungswandler 12V / 2000 W - geeignet für Geräte bis zu 2000 W Verbrauchsleistung - mit 1x USB-Anschluss (2100 mA) und eingebautem Lüfter - externe Sicherung vorhanden					Voltage converter 12V / 2,000 W - suitable for devices up to 2,000 W power consumption - with 1x USB port (2,100 mA) and a built-in ventilator - external fuse available							
B																
C				Anschlüsse: Eingangsspannung: 12 V --- (11 -15) Eingangsstrom: 208 A Ausgangsspannung: 230 V $\sim$ Max. Ausgangsleistung: 2000 W Dauerleistung: 2000 W Spitzenleistung 0,1 s: 4000 W Ausgangsfrequenz: 50 $\pm$ 3 Hz (modifoziertes Sinus) Ausgangsspannung USB: 5 V --- Ausgangsstromstärke USB: 2,1 A max. Effizienz: > 85 % Nulllast Eingang: < 0,5 A Eingang-Niederspannungsalarm: 10,2 - 10,8 V --- Eingang-Niederspannungsabschaltung: 9,2 - 9,8 V --- Eingang-Überspannungsabschaltung: 15 - 16 V --- Überlastabschaltung: 2300 - 2600 W Kühlung: Lüfter Sicherung: 35 A x 7 Betriebstemperatur: 5°C ~ 35°C Maße: 350 x 218 x 100 mm Gewicht: 4597 g Kindersicherung: Shutter					Connections: Clip terminal 2 safety socket (Typ F, CEE 7/3) Input voltage: 12 V --- (11 - 15) Input current: 208 A Output voltage: 230 V $\sim$ Max. Output power: 2000 W Continuous load: 2000 W Peak power 0.1 s: 4000 W Output frequency: 50 $\pm$ 3 Hz (modified sinus wave) USB output voltage: 5 V --- Output current USB: 2.1 A max. Efficiency: > 85 % No-load input: < 0.4 A Input low voltage alarm: 10.2 - 10.8 V --- Input low voltage shutdown: 9.2 - 9.8 V --- Input overvoltage shutdown: 15 - 16 V --- Overload shutdown: 2300 - 2600 W Cooling method: fan Fuse: 35 A x 7 Operating temperature: 5°C ~ 35°C Dimensions: 350 x 218 x 100 mm Weight: 4597 g Child look: Shutter							
D																
E																
F																
G																
H																
I	Änderungen				Datum	Name	Bezeichnung					Blatt				
	Datum	Name	gez.:	21.11.2023	ir	SPW KFZ 12V/230V 2000W					1/2					
			gepr.:	21.11.2023	NP	USB 2.1A										
			Norm:						Zeichnungs-Nr.:					von		
J				Änderungen vorbehalten / Subject to change												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			

