



HYDRO GLISS[®] GEL

FICHA TÉCNICA

HYDRO GLISS GEL ha sido estudiado para eliminar la fricción que se produce durante el acoplamiento de tubos de plástico, con o sin junta tórica.

HYDRO GLISS GEL se aplica para tuberías con diámetros de empalme muy **exactos**, los cuales, dotados de junta, harían un acoplamiento particularmente difícil.

Se presenta como un gel de color verde transparente; el agua y los glicoles presentes en la gelatina actúan como lubricante y como vehículo para transportar otros lubricantes específicos que actúan allí dónde una fricción mayor podría impedir un empalme idóneo.

La consistencia gelatinosa permite evitar **derrames indeseables**.

En el sector civil es una ayuda para el instalador durante el montaje de tuberías de sección pequeña y gruesa.

En el sector industrial se emplea para la instalación de tuberías de sección gruesa y para el acoplamiento de tuberías para alcantarillas y aguas de lluvia.

Empleo: con la ayuda de una esponja, aplicar el gel sobre la parte a emplamar y proceder a su montaje.

HYDRO GLISS GEL es un producto atóxico, inerte, biodegradable y no es inflamable.

HYDRO GLISS GEL es utilizable también para tubos de agua potable y es conforme con las normas CEE vigentes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	gel de color verde/transparente
Olor	ninguno
Viscosidad/consistencia	consistencia 30.000 cp aprox.
Peso específico	1 gr / cm ³
PH	7 neutro
Temperatura de empleo	desde - 15° hasta + 50°C
Toxicidad	atóxico
WGK	1 (normativa alemana e inglesa del año 2000)

Producto para uso profesional

ENVASES:

Cod VHGE125	Caja de cartón conteniendo 12 tubos de 125 ml
Cod VHGE250	Caja de cartón conteniendo 12 tubos de 250 ml
Cod VHGE500	Caja de cartón conteniendo 12 botellas de 500 ml
Cod VHGE1	Caja de cartón conteniendo 15 botellas de 1 lt
Cod VHGE5	Balde de 5 kgs
Cod VHGE20	Balde de 20 kgs
Cod VHGE25	Balde de 25 kgs



CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY
Tel. +39.2.383301 - Fax +39.2.3503940 - www.csi-spa.com

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
TYPE APPROVAL CERTIFICATE

Registrazione n.°2501/06
Registration number

Visti i rapporti di prova CSI n. 1070/FPM/MATs/05 del 12/01/2006
Referring to the CSI test reports n. 1070/FPM/MATs/05 dated 12/01/2006.

si certifica che

this is to certify that

Il lubrificante denominato
HYDRO GLISS GEL

Fabbricato da:
Manufactured by

CARIMA S.r.L.
Via dei Brughi, 30/31 - 20060 Gessate (MI)

è conforme a

is found to comply with

***Circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978 recepimenti delle
direttive europee 82/711/CEE; 85/572/CEE; 93/8/CEE; 97/48/CE;
2002/16/CE; 2002/72/CE; 2004/19/CE; Reg. CE 1935/2004.***

Data/Date: 25/01/2006

Il Responsabile del Centro
Managing Director
Dott. Ing. P. Cau

GRUPPO
IMQ