

BUY ON

www.cablematic.com



Características:

- Caja ATX de 2U para montaje en rack de 19".
- Permite la instalación de una fuente de alimentación ATX estándar. (No incluida).
- Frontal con puerta abatible con cerradura.
- Con 3 ranuras de expansión en horizontal para tarjetas PCI, que puede utilizar con el adaptador de tarjetas "Riser Card 3-to-3 32bit PCI" incluido en la caja.
- Muy buena refrigeración gracias a sus 3 ventiladores de 80x80mm, 2 centrales y uno trasero.

Especificaciones:

- Estándar 19" EIA (Electronic Industries Association).
- Fabricada en acero laminado en frío SPCC de 1,2mm de espesor.
- Fuente de alimentación: ATX. (No incluida).
- Capacidad para dispositivos:
 - Bahías de 5.25" externas: 1
 - Bahías de 3,5" externas: 1
 - Bahías de 3,5" internas: 4 (2 en soporte extraíble desde el frontal)
- Sistema de refrigeración:
 - Central: 2 ventiladores de 80x80mm DC 12V 0.14A
 - Trasero: 1 ventilador de 80x80mm DC 12V 0.14A
- Soporta placas base ATX de 12" x 9,6"
- Ranuras de expansión: 3 (Horizontal)
- Con 1 puerto USB 2.0 en el frontal.
- Acabados superficiales: Desengrase, fosfatado y recubrimiento con pintura en polvo.
- Color: Blanco. RAL 7035.

Alto (U)	Alto (mm)	Ancho (mm)	Fondo (mm)	Medidas embalaje (mm)	Peso (Kg)
2	89	430	608	730 x 580 x 190	8,00