

Características / Modelo	UV01 - Prosine 600 IEC	UV02 - Prosine 600 SCH	UV03 - Prosine 800 IEC	UV04 - Prosine 800 SCH
Capacidad	600 VA - 360 W	600 VA - 360 W	800 VA - 480 W	800 VA - 480 W
	ENTRADA VAC			
Voltaje	220/230/240 VAC			
Rango de voltaje	162-290 VAC			
Rango de frecuencia	60/50 Hz (auto-detectable)			
Protección por disyuntor (circuit breaker)	10A / 250VAC			
Tipo de enchufe de entrada VAC	IEC-60320-C14	Cable con schuko macho	IEC-60320-C14	Cable con schuko macho
Cable incluido y cantidad	1 x C13 a schuko (1,50m)	0	1 x C13 a schuko (1,50m)	0
	SALIDA VAC			
Regulación voltaje AC (Modo bat.)	±10%			
Rango de frecuencia	50 Hz ±1 Hz			
Tiempo de transferencia	Típico de 2 a 6 ms. Máximo de 10ms.			
Forma de onda (Modo batería)	Onda sinusoidal PURA gracias a la tecnología PWM que incorpora			
Tipo de enchufe y cantidad	3 x IEC-60320-C13	2 x schuko hembra	3 x IEC-60320-C13	2 x schuko hembra
Cable incluido y cantidad	1 x IEC-60320 de C13 a C14	0	1 x IEC-60320 de C13 a C14	0
	BATERIA			
Tipo de batería y cantidad	12 V/7 Ah x 1		12 V/9 Ah x 1	
Tiempo de recarga típico	4 horas para recuperar el 90% de carga			
	INDICADORES Y CONTROLES			
Panel LCD digital	Indica el estado del SAI, nivel de carga y batería, voltaje de entrada/salida, tiempo de descarga y tipo de fallo			
Controles	Pulsador de apagado y encendido en el panel frontal			
	PROTECCION			
Protección contra alteraciones VAC	Protección contra caída de tensión, descarga o sobrecarga			
Protección telefonía y datos	Protección de descargas eléctricas sobre línea telefónica (RJ11-IN/OUT)			
	ALARMA			
Modo batería	Pitido cada 10 segundos			
Batería baja	Pitido cada segundo			
Caída de tensión	Pitido cada 0,5 segundos			
Cambio de batería	Pitido cada 2 segundos			
Fallo	Pitido continuo			
	CARACTERISTICAS FISICAS			
Tamaño	328 x 100 x 145 mm			
Peso neto	5,20 Kg		6,00 Kg	
Carcasa	Plástico de color negro			
	ENTORNO DE OPERATIVA			
Humedad	Humedad relativa de 0 - 90% @ 0 - 40°C (sin condensación)			
Nivel de ruido	Menos de 40 dB			
	INTERFACE USB			
Conector	B hembra			
Compatibilidad	Soporta software de control diseñado para entornos Windows, Mac o Linux			
Alimentación por USB	Suministra 5 VDC para alimentación de periféricos USB desde el SAI			

