

Características / Modelo	UV31 - Aegis 500VA	UV32 - Aegis 1000VA	UV33 - Aegis 1500VA	UV34 - Aegis 2000VA	UV35 - Aegis 3000VA
Capacidad	500 VA	1000 VA	1500 VA	2000 VA	3000 VA
	<b>ENTRADA VAC</b>				
Voltaje	220 VAC				
Rango voltaje seleccionable	(110 VAC - 270 VAC) o (140 VAC - 260 VAC)				
Rango frecuencia	50 Hz / 60 Hz auto detectable				
	<b>SALIDA VAC</b>				
Voltaje	220 VAC				
Regulación de voltaje	-10% ~ +10%				
	<b>EFICIENCIA</b>				
Modo normal	95%				
Modo AVR	92%				
	<b>PROTECCIÓN</b>				
Retardo (Delay time)	2 a 10 segundos				
Protección total	Alto voltaje, sobrecarga, cortocircuito				
	<b>INDICADORES</b>				
Indicador LED	Normal, AVR, delay-time y fallo				
Visor LCD	Voltaje entrada y voltaje salida				
	<b>ENTORNO DE OPERATIVA</b>				
Humedad	Humedad relativa de 0-90% (sin condensación)				
Temperatura de operativa	0°C - 40°C				
	<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b>				
Tamaño (Fondo x Ancho x Alto)	201 x 110 x 131 mm		258 x 120 x 158 mm		283 x 140 x 178 mm
Peso	2,75 Kg	5,0 Kg	5,75 Kg	7,0 Kg	11,5 Kg
Entrada	Cable schucko macho		Cable schucko macho		Bornes LNG
Salida	Schucko hembra		Schucko hembra		Bornes LNG + schucko
Asa de transporte	NO		SI		SI

BUY ON  
[www.cablematic.com](http://www.cablematic.com)