OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATETS NUMMER: 02920925-6339-479C-95EA-9AAF5D2F7415

FORDON

VARUMÄRKE: Tesla
MODELL: Model 3 - 84,2 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 62 832 km
VIN: 5YJ3E7EB8MF966377
DATUM OCH TID:
2026-06-15 12:43

UTFÖRD AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende
HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

96,2 %

ENERGI 80kWh | 83kWh

WLTP-OMRÅDE 675km | 702km

BETYG

RIKTMÄRKE
Hur står sig ditt fordon i förhållande till jämförbara fordon?



KONTROLLER

- Batterihanteringssystem (BMS) ✓
- Batterisensor ✓
- Batterimätningar ✓
- Spänningar i battericeller ✓
- Fordonskommunikation ✓

SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

UTMÄRKT HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i utmärkt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Dr. Marcus Berger, CEO

CARA Approved Battery Health Check

THIS BATTERY IS TESTED AND AVILOO CERTIFIED
AVILOO CERTIFIED

ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Nuvarande:	81,0kWh	79,5kWh	76,5kWh
Ny:	84,2kWh	82,7kWh	79,6kWh

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk
Nuvarande:	508-675km	475km
Ny:	528-702km	493km

BMS

	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	42%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	98%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	12:43:42
FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	23,5°C	23,5°C	0,0°C	✓
Cellspänning	3,778V	3,782V	4mV	✓
Packspänning	362,8V			
Genomsnittlig ström	−2,1A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.781	3.780	3.781	3.781	3.779	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.779	3.778
21 - 40	3.779	3.779	3.779	3.779	3.778	3.779	3.778	3.779	3.778	3.779	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.779	3.779	3.779	3.779	3.779
41 - 60	3.779	3.779	3.779	3.780	3.780	3.779	3.779	3.779	3.781	3.782	3.781	3.782	3.781	3.781	3.782	3.782	3.781	3.780	3.780	3.780
61 - 80	3.780	3.779	3.780	3.780	3.780	3.779	3.779	3.779	3.779	3.779	3.780	3.779	3.779	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778
81 - 96	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.779	3.779	3.779	3.779	3.779	3.779	3.779	3.779	3.779	3.779	3.778				



* Värdena som visas har lästs direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Hälsotillståndet (SoH) som visas motsvarar värdet som rapporteras av BMS och är CARA-certifierat.

ANSVARSFRISKRIVNING: Testresultatet inkluderar det nuvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Bedömningen baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av AVILOO:s algoritmer med statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det indikerade SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsintervall (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH på cellnivå och inte SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet hos enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets nuvarande SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet speglar batteriets skick vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i den här diagnosen.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

02920925-6339-479C-95EA-9AAF5D2F7415