

OBEROENDE

# BATTERI-CERTIFIKAT



CERTIFIKATETS NUMMER: 0C140F2C-D878-40B5-A937-D272DF18EB82

FORDON

VARUMÄRKE: Tesla

MODELL: Model Y - 60,5 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 44 657 km

VIN: LRWYGCF3PC673962

UTFÖRD AV: Carla AB

DATUM OCH TID:

2026-04-12 13:25

RESULTAT

HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

95,0 %

ENERGI

57kWh | 61kWh


WLTP-OMRÅDE

475km | 500km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i förhållande till jämförbara fordon?



KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS) ✓

Batterisensor ✓

Batterimätningar ✓

Spänningar i battericeller ✓

Fordonskommunikation ✓



SCAN FOR

DETAILS

UTVÄRDERING

UTMÄRKT HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i utmärkt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

*Marcus Berger*

Dr. Marcus Berger, CEO



## ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Ström:	57,5kWh	57,5kWh	54,8kWh
Ny:	60,5kWh	60,5kWh	57,7kWh

## RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk	Individuell
Nuvarande:	432-475km	328km	291km
Ny:	455-500km	345km	306km

## UTFÖRANDEPROTOKOLL

**AVILOO Box ansluten.** **13:25:10**

FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

## SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

## BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	30%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	95%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

## MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	17,0°C	17,5°C	0,5°C	✓
Cellspänning	3,276V	3,278V	2mV	✓
Packspänning	354,0V			
Genomsnittlig ström	-3,8A			

## DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.278	3.278	3.278	3.277	3.278	3.277	3.278	3.278	3.277	3.277	3.277	3.277	3.278	3.277	3.277	3.277	3.278	3.276	3.277	3.278
21 - 40	3.277	3.278	3.277	3.277	3.278	3.278	3.278	3.278	3.277	3.278	3.278	3.277	3.278	3.278	3.277	3.277	3.277	3.278	3.277	3.277
41 - 60	3.278	3.278	3.278	3.277	3.278	3.277	3.277	3.277	3.277	3.278	3.277	3.278	3.277	3.278	3.278	3.278	3.277	3.277	3.277	3.278
61 - 80	3.277	3.277	3.277	3.278	3.277	3.277	3.278	3.278	3.277	3.277	3.277	3.277	3.277	3.278	3.278	3.277	3.277	3.277	3.277	3.277
81 - 100	3.277	3.277	3.276	3.278	3.278	3.278	3.278	3.278	3.277	3.277	3.277	3.277	3.277	3.277	3.277	3.277	3.277	3.276	3.277	3.276
101 - 108	3.277	3.276	3.277	3.276	3.277	3.277	3.277	3.277	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/



\*De värden som visas här har inte beräknats av AVILOO utan motsvarar de värden som läses ut från batterihanteringssystemet (BMS) och har beräknats av tillverkaren. AVILOO tar därför inte på sig något ansvar för deras riktighet.

**ANSVARSRISKRIVNING:** Testresultatet inkluderar det för närvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Fastställandet baseras på data som tillhandahålls av fordonet. Dessa data analyseras av AVILOO:s algoritmer med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulering av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Den angivna SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsområde (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH-bestämningen på cellnivå och inte för SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet för enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets tillstånd vid teststillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan är inte en del av denna diagnos.