OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATNUMMER: 10B45345-AF62-4E01-9194-715230E73068

FORDON

MÄRKE: Audi
MODELL: Q8 55 e-tron - 114 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 33 411 km
VIN: WAUZZZGE9RB037971
DATUM OCH TID:
2026-10-23 17:31

UTFÖRT AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende
BATTERIHÄLSA (SOH)


97,4 %

ENERGI 103kWh | 106kWh

WLTP-RÄCKVIDD 584km | 600km

RANKING

JÄMFÖRELSE
Hur står sig fordonet mot jämförbara fordon?



under genomsnittet | genomsnitt | över genomsnittet

KONTROLLER

- Batterihanteringssystem (BMS) ✓
- Batterisensor ✓
- Batterimätningar ✓
- Battericellspänningar ✓
- Fordonskommunikation ✓

SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

UTMÄRKT BATTERIHÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostiken som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att fordonets drivbatteri är i utmärkt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Dr. Marcus Berger, VD

CARA Approved Battery Health Check

BATTERY IS TESTED AND CERTIFIED BY AVILOO
AVILOO CERTIFIED

ENERGI

	Brutto	Netto (nominell)	Användbar
Nuvarande:	110,9kWh	103,1kWh	99,3kWh
Ny:	114,0kWh	106,0kWh	102,0kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk
Nuvarande:	417-584km	416km
Ny:	429-600km	428km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten. **17:31:47**

- FLASH Test startat. ✓
- Fordon identifierat. ✓
- Datainsamling startad. ✓
- Datainsamling slutförd. ✓
- Dataanalys startad. ✓
- Dataanalys slutförd. ✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningsgrad (SoC)*:	81%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-batterihälsa (SoH)*:	95%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteritemperatur	16,0°C	18,0°C	2,0°C	✓
Cellspänning	3,995V	4,002V	7mV	✓
Packspänning	431,9V			
Medelström	−3,6A			

CELLSPÄNNINGSDIAGRAM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.999	4.001	4.000	3.999	3.998	4.000	4.000	4.000	4.000	3.999	4.000	3.999	3.999	4.000	3.999	4.000	3.999	3.999	3.998	3.999
21 - 40	3.999	3.999	3.999	3.998	3.998	3.999	3.998	4.000	4.001	4.000	4.000	3.999	4.000	4.000	3.999	3.999	3.999	4.001	4.000	3.999
41 - 60	4.000	3.999	3.999	4.001	4.000	4.000	3.998	3.999	3.998	3.998	3.999	3.998	3.999	3.998	4.000	4.001	4.000	3.999	3.999	4.000
61 - 80	4.000	4.001	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.999	3.999	4.000	4.000	4.000	3.999	3.999	3.998	3.999	3.999	3.999	3.999
81 - 100	3.998	3.998	3.999	3.998	3.997	3.996	3.995	3.997	3.998	3.997	3.996	3.997	3.997	3.997	3.997	3.997	3.997	3.997	3.997	3.999
101 - 108	4.002	4.000	3.998	3.999	3.999	4.000	4.000	3.999												



*Värdena som visas här har lästs av direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Den visade batterihälsan (SoH) motsvarar det värde som rapporteras av BMS och är CARA-certifierad.

ANSVARSFRISKRIVNING: Testresultatet omfattar drivbatteriets för närvarande beräknade batterihälsa (SoH). Fastställandet baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av algoritmer från AVILOO med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det angivna SoH-värdet har en tekniskt betingad variation (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Observera att denna tolerans gäller fastställandet av SoH på cellnivå och inte hela batteriets SoH. Detta beror på att laddningsgraden i enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Sådana variationer kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller genom kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets skick vid testtillfället. Det går inte att dra några slutsatser om batteriets framtida batterihälsa utifrån resultatet. Bedömningar av mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i denna diagnos.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

10B45345-AF62-4E01-9194-715230E73068