

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



CERTIFIKATETS NUMMER: 138D67AE-9FC4-4BE6-A5D6-302C5D3940B1

FORDON

VARUMÄRKE: Volkswagen

MODELL: ID7 - 77 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 32 261 km

VIN: WVVZZZED1SE007686

UTFÖRD AV: Carla AB

DATUM OCH TID:

2026-04-28 10:01

RESULTAT

Oberoende

HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

96,8 %

ENERGI

77kWh | 80kWh




WLTP-OMRÅDE

598km | 618km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i förhållande till jämförbara fordon?



under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS) ✓

Batterisensor ✓

Batterimätningar ✓

Spänningar i battericeller ✓

Fordonskommunikation ✓



SCAN FOR

DETAILS

UTVÄRDERING

UTMÄRKT HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i utmärkt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Nuvarande:	79,4kWh	77,5kWh	74,6kWh
Ny:	82,0kWh	80,0kWh	77,0kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk	Individuell
Nuvarande:	430-598km	407km	363km
Ny:	444-618km	420km	375km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	10:00:57
FLASH Test har startat.	✓
Startar datainsamling.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	81%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	96%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	14,5°C	14,9°C	0,4°C	✓
Cellspänning	3,940V	3,944V	4mV	✓
Packspänning	378,5V			
Genomsnittlig ström	-2,7A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.943	3.943	3.942	3.942	3.943	3.943	3.942	3.943	3.942	3.943	3.942	3.942	3.942	3.943	3.942	3.943	3.943	3.943	3.942	3.943
21 - 40	3.943	3.943	3.942	3.943	3.942	3.943	3.942	3.942	3.940	3.942	3.942	3.942	3.943	3.943	3.942	3.943	3.943	3.943	3.942	3.943
41 - 60	3.943	3.944	3.943	3.943	3.943	3.943	3.943	3.943	3.942	3.942	3.942	3.942	3.942	3.943	3.942	3.943	3.942	3.943	3.942	3.942
61 - 80	3.943	3.943	3.942	3.942	3.942	3.943	3.942	3.942	3.943	3.943	3.943	3.942	3.942	3.943	3.942	3.943	3.942	3.943	3.943	3.940
81 - 96	3.943	3.943	3.942	3.942	3.943	3.943	3.942	3.943	3.942	3.943	3.942	3.943	3.943	3.942	3.942	3.943	/	/	/	/



* Värdena som visas har lästs direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Hälsotillståndet (SoH) som visas motsvarar värdet som rapporteras av BMS och är CARA-certifierat.

ANSVARSRISKRIVNING: Testresultatet inkluderar det nuvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Bedömningen baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av AVILOO:s algoritmer med statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det indikerade SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsintervall (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH på cellnivå och inte SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet hos enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets nuvarande SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet speglar batteriets skick vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i den här diagnosen.