

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATNUMMER: 19E8C75C-8999-43D5-9028-D4E435E00496

FORDON

MÄRKE: Volkswagen
MODELL: ID4 - 77 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 85 325 km
VIN: WVGZZZE2ZNE003341
DATUM OCH TID:
2026-09-29 15:29

UTFÖRT AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende

BATTERIHÄLSA (SOH)

94,2 %

ENERGI

73kWh | 77kWh




WLTP-RÄCKVIDD

515km | 547km

RANKING

JÄMFÖRELSE

Hur står sig fordonet mot jämförbara fordon?



under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)



Batterisensor



Batterimätningar



Battericellspänningar



Fordonskommunikation



SCAN FOR

DETAILS

UTVÄRDERING

UTMÄRKT BATTERIHÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostiken som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att fordonets drivbatteri är i utmärkt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, VD



ENERGI

	Brutto	Netto (nominell)	Användbar
Nuvarande:	77,2kWh	72,5kWh	69,7kWh
Ny:	82,0kWh	77,0kWh	74,0kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk	Individuell
Nuvarande:	434-515km	368km	349km
Ny:	461-547km	391km	371km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten. 15:29:06

FLASH Test startat.	✓
Fordon identifierat.	✓
Datainsamling startad.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Dataanalys startad.	✓
Dataanalys slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningsgrad (SoC)*:	72%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-batterihälsa (SoH)*:	92%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteritemperatur	16,1°C	16,6°C	0,5°C	✓
Cellspänning	3,902V	3,910V	8mV	✓
Packspänning	375,1V			
Medelström	-2,9A			

CELLSPÄNNINGSDIAGRAM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.909	3.909	3.908	3.910	3.908	3.910	3.909	3.909	3.908	3.909	3.909	3.909	3.909	3.908	3.908	3.909	3.907	3.908	3.907	3.909
21 - 40	3.906	3.908	3.907	3.908	3.905	3.904	3.906	3.905	3.905	3.906	3.905	3.904	3.907	3.909	3.907	3.908	3.909	3.909	3.908	3.909
41 - 60	3.906	3.907	3.906	3.908	3.907	3.909	3.908	3.908	3.907	3.908	3.907	3.908	3.908	3.909	3.908	3.909	3.902	3.906	3.905	3.905
61 - 80	3.905	3.907	3.905	3.906	3.906	3.906	3.907	3.907	3.906	3.907	3.906	3.908	3.909	3.909	3.909	3.909	3.908	3.909	3.908	3.908
81 - 96	3.908	3.907	3.907	3.908	3.907	3.908	3.907	3.908	3.907	3.908	3.908	3.908	3.906	3.908	3.907	3.906	/	/	/	/



*Värdena som visas här har lästs av direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Den visade batterihälsan (SoH) motsvarar det värde som rapporteras av BMS och är CARA-certifierad.

ANSVARSKRIVNING: Testresultatet omfattar drivbatteriets för närvarande beräknade batterihälsa (SoH). Fastställandet baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av algoritmer från AVILOO med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det angivna SoH-värdet har en tekniskt betingad variation (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Observera att denna tolerans gäller fastställandet av SoH på cellnivå och inte hela batteriets SoH. Detta beror på att laddningsgraden i enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Sådana variationer kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller genom kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets skick vid testtillfället. Det går inte att dra några slutsatser om batteriets framtida batterihälsa utifrån resultatet. Bedömningar av mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i denna diagnos.