

OBEROENDE

# BATTERI-CERTIFIKAT



CERTIFIKATETS NUMMER: 1EFD065F-BF8B-4E4B-B729-E7563CFBDC87

FORDON

VARUMÄRKE: Skoda  
MODELL: Enyaq iV - 77 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 41 768 km  
VIN: TMBGF7NY0PF047105  
DATUM OCH TID:  
2026-06-04 09:18

UTFÖRD AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende  
HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

95,0 %

ENERGI 73kWh | 77kWh




WLTP-OMRÅDE 559km | 589km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i förhållande till jämförbara fordon?



under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

- Batterihanteringssystem (BMS) ✓
- Batterisensor ✓
- Batterimätningar ✓
- Spänningar i battericeller ✓
- Fordonskommunikation ✓



SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

## GOD HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i gott skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



## ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Nuvarande:	77,9kWh	73,1kWh	70,3kWh
Ny:	82,0kWh	77,0kWh	74,0kWh

## RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk	Individuell
Nuvarande:	457-559km	390km	281km
Ny:	481-589km	411km	296km

## UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	09:18:40
FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

## SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

## BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	49%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	95%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

## MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	21,8°C	22,3°C	0,5°C	✓
Cellspänning	3,678V	3,682V	5mV	✓
Packspänning	353,4V			
Genomsnittlig ström	-3,4A			

## DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.680	3.681	3.680	3.680	3.679	3.681	3.680	3.680	3.679	3.680	3.680	3.680	3.679	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	3.681
21 - 40	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	3.681	3.680	3.681	3.680	3.681	3.681	3.681	3.680	3.681	3.680	3.681	3.681	3.681	3.681	3.681
41 - 60	3.680	3.680	3.679	3.680	3.679	3.681	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	3.681	3.682	3.680	3.681	3.680	3.681	3.680	3.680
61 - 80	3.680	3.681	3.681	3.681	3.680	3.680	3.679	3.680	3.680	3.678	3.679	3.680	3.680	3.680	3.680	3.681	3.680	3.681	3.680	3.680
81 - 96	3.680	3.681	3.679	3.681	3.680	3.681	3.681	3.681	3.680	3.681	3.680	3.681	3.680	3.680	3.680	3.680	/	/	/	/



\* Värdena som visas har lästs direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Hälsotillståndet (SoH) som visas motsvarar värdet som rapporteras av BMS och är CARA-certifierat.

**ANSVARSRISKRIVNING:** Testresultatet inkluderar det nuvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Bedömningen baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av AVILOO:s algoritmer med statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det indikerade SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsintervall (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH på cellnivå och inte SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet hos enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets nuvarande SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet speglar batteriets skick vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i den här diagnosen.