

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



CERTIFIKATETS NUMMER: 21579DF4-E109-4C56-99F8-C766BE046615

FORDON

VARUMÄRKE: Audi

MODELL: Q8 55 e-tron - 114 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 39 635 km

VIN: WAUZZZGE3RB032636

UTFÖRD AV: Carla AB

DATUM OCH TID:

2026-04-07 10:15

RESULTAT

HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

94,2 %

ENERGI

100kWh | 106kWh


WLTP-OMRÅDE

565km | 600km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i förhållande till jämförbara fordon?



under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS) ✓

Batterisensor ✓

Batterimätningar ✓

Spänningar i battericeller ✓

Fordonskommunikation ✓



SCAN FOR

DETAILS

UTVÄRDERING

GOD HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i gott skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Ström:	107,4kWh	99,8kWh	96,1kWh
Ny:	114,0kWh	106,0kWh	102,0kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk	Individuell
Nuvarande:	404-565km	403km	327km
Ny:	429-600km	428km	347km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	10:15:52
FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	93%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	91%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	15,0°C	15,0°C	0,0°C	✓
Cellspänning	4,072V	4,074V	2mV	✓
Packspänning	439,8V			
Genomsnittlig ström	-3,8A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	4.072	4.073	4.073	4.073	4.073	4.073	4.072	4.073	4.072	4.073	4.074	4.073	4.074	4.074	4.073	4.073	4.073	4.073	4.073	4.073
21 - 40	4.073	4.073	4.072	4.072	4.073	4.072	4.072	4.072	4.072	4.073	4.073	4.073	4.073	4.073	4.072	4.072	4.073	4.072	4.073	4.073
41 - 60	4.073	4.073	4.073	4.073	4.073	4.072	4.072	4.072	4.073	4.073	4.072	4.072	4.072	4.072	4.073	4.073	4.072	4.073	4.073	4.073
61 - 80	4.074	4.073	4.073	4.072	4.073	4.072	4.073	4.072	4.073	4.073	4.073	4.073	4.073	4.073	4.073	4.074	4.073	4.073	4.074	4.073
81 - 100	4.073	4.072	4.072	4.073	4.073	4.073	4.073	4.072	4.073	4.073	4.073	4.074	4.073	4.073	4.073	4.073	4.073	4.073	4.073	4.072
101 - 108	4.073	4.072	4.073	4.073	4.073	4.073	4.073	4.073	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/



*De värden som visas här har inte beräknats av AVILOO utan motsvarar de värden som läses ut från batterihanteringssystemet (BMS) och har beräknats av tillverkaren. AVILOO tar därför inte på sig något ansvar för deras riktighet.

ANSVARSRISKRIVNING: Testresultatet inkluderar det för närvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Fastställandet baseras på data som tillhandahålls av fordonet. Dessa data analyseras av AVILOO:s algoritmer med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulering av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Den angivna SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsområde (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH-bestämningen på cellnivå och inte för SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet för enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets tillstånd vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan är inte en del av denna diagnos.