

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



CERTIFIKATETS NUMMER: 2B473528-46C8-4E99-86A3-C73442CBF4FE

FORDON

VARUMÄRKE: Tesla

MODELL: Model Y - 78,8 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 29 809 km

VIN: XP7YGCEK5RB287746

UTFÖRD AV: Carla AB

DATUM OCH TID:

2026-06-05 17:32

RESULTAT

Oberoende

HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

96,8 %

ENERGI

76kWh | 79kWh


WLTP-OMRÅDE

602km | 622km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i förhållande till jämförbara fordon?



under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS) ✓

Batterisensor ✓

Batterimätningar ✓

Spänningar i battericeller ✓

Fordonskommunikation ✓



SCAN FOR

DETAILS

UTVÄRDERING

UTMÄRKT HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i utmärkt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Nuvarande:	76,2kWh	76,2kWh	72,8kWh
Ny:	78,8kWh	78,8kWh	75,3kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk	Individuell
Nuvarande:	497-602km	388km	338km
Ny:	514-622km	401km	350km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	17:32:07
FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	80%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	97%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	32,0°C	32,5°C	0,5°C	✓
Cellspänning	4,061V	4,064V	3mV	✓
Packspänning	389,7V			
Genomsnittlig ström	-2,5A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064	4.062	4.062	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064
21 - 40	4.064	4.064	4.064	4.062	4.062	4.062	4.062	4.062	4.061	4.062	4.064	4.062	4.061	4.062	4.062	4.062	4.062	4.062	4.062	4.062
41 - 60	4.062	4.062	4.062	4.062	4.062	4.062	4.062	4.062	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064
61 - 80	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064	4.062	4.062	4.064	4.064	4.064	4.064	4.062
81 - 96	4.064	4.064	4.064	4.064	4.062	4.062	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064	/	/	/	/



* Värdena som visas har lästs direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Hälsotillståndet (SoH) som visas motsvarar värdet som rapporteras av BMS och är CARA-certifierat.

ANSVARSRISKRIVNING: Testresultatet inkluderar det nuvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Bedömningen baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av AVILOO:s algoritmer med statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det indikerade SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsintervall (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH på cellnivå och inte SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet hos enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets nuvarande SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet speglar batteriets skick vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i den här diagnosen.