

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATETS NUMMER: 2C044685-6AFB-47BD-A802-8B5762AD3703

FORDON

VARUMÄRKE: Lynk & Co

MODELL: 01 1.5 PHEV - 17,72 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 24 400 km

VIN: L6TCX2E71PE044887

UTFÖRD AV: Carla AB

DATUM OCH TID:

2026-09-15 07:18

RESULTAT

Oberoende

HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

95,5 %

ENERGI

13kWh | 14kWh




WLTP-OMRÅDE

66km | 69km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i förhållande till jämförbara fordon?



under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)



Batterisensor



Batterimätningar



Spänningar i battericeller



Fordonskommunikation



SCAN FOR

DETAILS

UTVÄRDERING

GOD HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i gott skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Nuvarande:	16,9kWh	13,5kWh	13,5kWh
Ny:	17,7kWh	14,1kWh	14,1kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk
Nuvarande:	66km	51km
Ny:	69km	53km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	07:18:17
FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	85%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	97%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	19,9°C	20,5°C	0,6°C	✓
Cellspänning	4,041V	4,052V	11mV	✓
Packspänning	388,6V			
Genomsnittlig ström	-3,2A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	4.043	4.044	4.044	4.042	4.046	4.047	4.044	4.048	4.045	4.046	4.044	4.041	4.047	4.049	4.049	4.049	4.049	4.048	4.050	4.047
21 - 40	4.049	4.049	4.049	4.049	4.051	4.047	4.049	4.051	4.051	4.051	4.050	4.051	4.050	4.051	4.051	4.050	4.047	4.048	4.048	4.048
41 - 60	4.047	4.049	4.049	4.049	4.047	4.050	4.049	4.050	4.044	4.044	4.045	4.047	4.044	4.049	4.043	4.046	4.047	4.044	4.045	4.045
61 - 80	4.051	4.052	4.051	4.051	4.051	4.051	4.051	4.046	4.051	4.052	4.051	4.051	4.042	4.045	4.042	4.047	4.047	4.047	4.046	4.047
81 - 96	4.046	4.048	4.048	4.050	4.050	4.050	4.051	4.051	4.047	4.049	4.051	4.051	4.048	4.049	4.048	4.047	/	/	/	/



* Värdena som visas har lästs direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Hälsotillståndet (SoH) som visas motsvarar värdet som rapporteras av BMS och är CARA-certifierat.

ANSVARSRISKRIVNING: Testresultatet inkluderar det nuvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Bedömningen baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av AVILOO:s algoritmer med statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det indikerade SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsintervall (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH på cellnivå och inte SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet hos enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets nuvarande SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet speglar batteriets skick vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i den här diagnosen.