OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATETS NUMMER: 2CCA2359-69C7-4A51-972E-1D74B7B4A939

FORDON

VARUMÄRKE: Lynk & Co
MODELL: 01 1.5 PHEV - 17,72 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 50 431 km
VIN: L6TCX2E75ME002038
DATUM OCH TID:
2026-09-08 09:04

UTFÖRD AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende
HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

93,0 %

ENERGI 13kWh | 14kWh

WLTP-OMRÅDE 64km | 69km

BETYG

RIKTMÄRKE
Hur står sig ditt fordon i förhållande till jämförbara fordon?



KONTROLLER

- Batterihanteringssystem (BMS) ✓
- Batterisensor ✓
- Batterimätningar ✓
- Spänningar i battericeller ✓
- Fordonskommunikation ✓

SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

GOD HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i gott skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Dr. Marcus Berger, CEO

CARA Approved Battery Health Check

THIS BATTERY IS TESTED AND AVILOO CERTIFIED
AVILOO CERTIFIED

ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Nuvarande:	16,5kWh	13,1kWh	13,1kWh
Ny:	17,7kWh	14,1kWh	14,1kWh

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk
Nuvarande:	64km	49km
Ny:	69km	53km

BMS

	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	15%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	95%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	09:04:38
FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	15,7°C	16,3°C	0,6°C	✓
Cellspänning	3,495V	3,522V	27mV	✓
Packspänning	337,4V			
Genomsnittlig ström	4,5A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.514	3.514	3.521	3.515	3.514	3.519	3.519	3.517	3.520	3.514	3.519	3.514	3.519	3.519	3.518	3.517	3.502	3.509	3.509	3.510
21 - 40	3.506	3.522	3.521	3.520	3.517	3.516	3.516	3.520	3.516	3.517	3.515	3.518	3.515	3.518	3.517	3.519	3.518	3.516	3.515	3.513
41 - 60	3.517	3.520	3.515	3.517	3.515	3.518	3.517	3.511	3.516	3.515	3.512	3.521	3.513	3.514	3.515	3.520	3.514	3.520	3.517	3.517
61 - 80	3.514	3.515	3.520	3.519	3.518	3.517	3.520	3.518	3.517	3.517	3.517	3.513	3.510	3.511	3.511	3.511	3.514	3.511	3.512	3.509
81 - 96	3.511	3.512	3.511	3.511	3.495	3.512	3.512	3.510	3.511	3.514	3.510	3.515	3.510	3.511	3.511	3.509				



* Värdena som visas har lästs direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Hälsotillståndet (SoH) som visas motsvarar värdet som rapporteras av BMS och är CARA-certifierat.

ANSVARSFRISKRIVNING: Testresultatet inkluderar det nuvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Bedömningen baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av AVILOO:s algoritmer med statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det indikerade SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsintervall (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH på cellnivå och inte SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet hos enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets nuvarande SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet speglar batteriets skick vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i den här diagnosen.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

2CCA2359-69C7-4A51-972E-1D74B7B4A939