

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATNUMMER: 34EA1118-927F-4287-9E20-43765BE3F967

FORDON

MÄRKE: Seat
MODELL: Tarraco e-Hybrid - 13,0 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 58 471 km
VIN: VSSZZKN9RW501469
DATUM OCH TID:
2026-10-06 09:18

UTFÖRT AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende

BATTERIHÄLSA (SOH)

98,5 %

ENERGI

10kWh | 10kWh




WLTP-RÄCKVIDD

52km | 53km

RANKING

JÄMFÖRELSE

Hur står sig fordonet mot jämförbara fordon?



under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)



Batterisensor



Batterimätningar



Battericellspänningar



Fordonskommunikation



SCAN FOR

DETAILS

UTVÄRDERING

UTMÄRKT BATTERIHÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostiken som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att fordonets drivbatteri är i utmärkt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, VD



ENERGI

	Brutto	Netto (nominell)	Användbar
Nuvarande:	12,8kWh	10,2kWh	10,2kWh
Ny:	13,0kWh	10,4kWh	10,4kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk
Nuvarande:	41-52km	36km
Ny:	42-53km	37km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten. 09:18:16

FLASH Test startat.	✓
Fordon identifierat.	✓
Datainsamling startad.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Dataanalys startad.	✓
Dataanalys slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningsgrad (SoC)*:	21%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-batterihälsa (SoH)*:	101%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteritemperatur	18,5°C	19,0°C	0,5°C	✓
Cellspänning	3,584V	3,595V	11mV	✓
Packspänning	344,7V			
Medelström	-6,7A			

CELLSPÄNNINGSDIAGRAM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.589	3.588	3.592	3.593	3.584	3.592	3.592	3.589	3.589	3.595	3.593	3.592	3.586	3.592	3.592	3.588	3.587	3.588	3.584	3.590
21 - 40	3.590	3.593	3.590	3.592	3.592	3.589	3.593	3.593	3.593	3.590	3.590	3.589	3.593	3.592	3.589	3.590	3.594	3.592	3.593	3.592
41 - 60	3.593	3.592	3.589	3.594	3.592	3.587	3.589	3.587	3.586	3.585	3.588	3.587	3.587	3.586	3.588	3.587	3.588	3.588	3.588	3.588
61 - 80	3.589	3.590	3.590	3.592	3.589	3.592	3.592	3.593	3.592	3.590	3.590	3.589	3.590	3.592	3.590	3.593	3.592	3.590	3.590	3.592
81 - 96	3.593	3.592	3.592	3.592	3.587	3.588	3.587	3.588	3.588	3.588	3.589	3.588	3.587	3.589	3.586	3.587	/	/	/	/



*Värdena som visas här har lästs av direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Den visade batterihälsan (SoH) motsvarar det värde som rapporteras av BMS och är CARA-certifierad.

ANSVARSRISKRIVNING: Testresultatet omfattar drivbatteriets för närvarande beräknade batterihälsa (SoH). Fastställandet baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av algoritmer från AVILOO med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det angivna SoH-värdet har en tekniskt betingad variation (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Observera att denna tolerans gäller fastställandet av SoH på cellnivå och inte hela batteriets SoH. Detta beror på att laddningsgraden i enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Sådana variationer kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller genom kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets skick vid teststillfället. Det går inte att dra några slutsatser om batteriets framtida batterihälsa utifrån resultatet. Bedömningar av mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i denna diagnos.