

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATETS NUMMER: 39244E84-F3B7-463B-A2FE-061BED0B27A1

FORDON

VARUMÄRKE: Audi
MODELL: Q4 e-tron - 77 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 44 708 km
VIN: WAUZZZFZ8PP026268
DATUM OCH TID:
2026-03-16 08:12

UTFÖRD AV: Carla AB

RESULTAT

HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

94,3 %

ENERGI

73kWh | 77kWh


WLTP-OMRÅDE

530km | 562km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i
förhållande till
jämförbara fordon?



KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)	✓
Batterisensor	✓
Batterimätningar	✓
Spänningar i battericeller	✓
Fordonskommunikation	✓



SCAN FOR

DETAILS

UTVÄRDERING

GOD HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i gott skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Ström: 77,3kWh		72,6kWh	69,8kWh
Ny: 82,0kWh		77,0kWh	74,0kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk	Individuell
Nuvarande: 389-530km		350km	334km
Ny: 412-562km		371km	354km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten. 08:12:16

FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	76%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	93%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	15,8°C	16,1°C	0,4°C	✓
Cellspänning	3,907V	3,917V	10mV	✓
Packspänning	375,8V			
Genomsnittlig ström	-2,2A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.913	3.915	3.915	3.915	3.916	3.916	3.916	3.915	3.915	3.915	3.916	3.915	3.915	3.912	3.915	3.915	3.914	3.914	3.915	3.914
21 - 40	3.915	3.916	3.915	3.915	3.913	3.916	3.909	3.916	3.915	3.916	3.914	3.909	3.913	3.916	3.915	3.914	3.916	3.916	3.916	3.915
41 - 60	3.912	3.915	3.915	3.915	3.914	3.915	3.913	3.907	3.915	3.916	3.915	3.915	3.915	3.915	3.915	3.915	3.914	3.915	3.915	3.915
61 - 80	3.915	3.915	3.915	3.914	3.913	3.916	3.915	3.914	3.915	3.916	3.915	3.915	3.913	3.915	3.914	3.915	3.915	3.917	3.914	3.915
81 - 96	3.913	3.915	3.914	3.915	3.915	3.916	3.915	3.915	3.914	3.915	3.915	3.914	3.915	3.915	3.915	3.915	/	/	/	/



*De värden som visas här har inte beräknats av AVILOO utan motsvarar de värden som läses ut från batterihanteringssystemet (BMS) och har beräknats av tillverkaren. AVILOO tar därför inte på sig något ansvar för deras riktighet.

ANSVARSRISKRIVNING: Testresultatet inkluderar det för närvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Fastställandet baseras på data som tillhandahålls av fordonet. Dessa data analyseras av AVILOO:s algoritmer med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulering av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Den angivna SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsområde (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH-bestämningen på cellnivå och inte för SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet för enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets tillstånd vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan är inte en del av denna diagnos.