OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATNUMMER: 569429E1-328B-4395-9598-A761D88F6175

FORDON

MÄRKE: Tesla
MODELL: Model 3 - 82,1 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 115 157 km
VIN: 5YJ3E7EB2MF967086
DATUM OCH TID:
2026-10-15 07:22

UTFÖRT AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende
BATTERIHÄLSA (SOH)


90,6 %

ENERGI 71kWh | 78kWh

WLTP-RÄCKVIDD 556km | 614km

RANKING

JÄMFÖRELSE
Hur står sig fordonet mot jämförbara fordon?



under genomsnittet | genomsnitt | över genomsnittet

KONTROLLER

- Batterihanteringssystem (BMS) ✓
- Batterisensor ✓
- Batterimätningar ✓
- Battericellspänningar ✓
- Fordonskommunikation ✓

SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

GOD BATTERIHÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostiken som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att fordonets drivbatteri är i gott skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, VD

CARA Approved Battery Health Check

BATTERY IS TESTED AND CERTIFIED · AVILOO CERTIFIED · AVILOO CERTIFIED

ENERGI

	Brutto	Netto (nominell)	Användbar
Nuvarande:	74,3kWh	70,5kWh	66,3kWh
Ny:	82,1kWh	77,9kWh	73,2kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk	Individuell
Nuvarande:	495-556km	396km	356km
Ny:	547-614km	438km	394km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	07:22:07
FLASH Test startat.	✓
Datainsamling startad.	✓
Fordon identifierat.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Dataanalys startad.	✓
Dataanalys slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningsgrad (SoC)*:	56%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-batterihälsa (SoH)*:	85%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteritemperatur	16,0°C	17,0°C	1,0°C	✓
Cellspänning	3,862V	3,864V	2mV	✓
Packspänning	370,5V			
Medelström	−3,8A			

CELLSPÄNNINGSDIAGRAM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.863	3.863	3.863	3.863	3.864	3.864	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863
21 - 40	3.863	3.863	3.864	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863
41 - 60	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.862	3.862	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.862	3.863	3.863	3.863	3.863
61 - 80	3.864	3.863	3.863	3.863	3.863	3.864	3.863	3.864	3.862	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.862	3.863	3.863
81 - 96	3.863	3.862	3.862	3.862	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.862	3.862	3.862	3.863				



*Värdena som visas här har lästs av direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Den visade batterihälsan (SoH) motsvarar det värde som rapporteras av BMS och är CARA-certifierad.

ANSVARSFRISKRIVNING: Testresultatet omfattar drivbatteriets för närvarande beräknade batterihälsa (SoH). Fastställandet baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av algoritmer från AVILOO med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det angivna SoH-värdet har en tekniskt betingad variation (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Observera att denna tolerans gäller fastställandet av SoH på cellnivå och inte hela batteriets SoH. Detta beror på att laddningsgraden i enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Sådana variationer kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller genom kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets skick vid testtillfället. Det går inte att dra några slutsatser om batteriets framtida batterihälsa utifrån resultatet. Bedömningar av mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i denna diagnos.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

569429E1-328B-4395-9598-A761D88F6175