OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATETS NUMMER: 591E3BB1-2636-4437-9C1C-5F145638F534

FORDON

VARUMÄRKE: Polestar
MODELL: 2 - 78 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 67 276 km
VIN: LPSVSEDEENL070683
DATUM OCH TID:
2026-07-07 08:04

UTFÖRD AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende
HÄLSOTILLSTÅND (SOH)


92,4 %

ENERGI 70kWh | 76kWh

WLTP-OMRÅDE 499km | 540km

BETYG

RIKTMÄRKE
Hur står sig ditt fordon i förhållande till jämförbara fordon?



under genomsnittet | genomsnitt | över genomsnittet

KONTROLLER

- Batterihanteringssystem (BMS) ✓
- Batterisensor ✓
- Batterimätningar ✓
- Spänningar i battericeller ✓
- Fordonskommunikation ✓

SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

GOD HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i gott skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO

CARA Approved Battery Health Check

BATTERY IS TESTED AND AVILOO CERTIFIED
AVILOO CERTIFIED

ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Nuvarande:	72,0kWh	70,2kWh	69,3kWh
Ny:	78,0kWh	76,0kWh	75,0kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk	Individuell
Nuvarande:	443-499km	367km	337km
Ny:	480-540km	398km	365km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	08:04:01
FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	37%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	89%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	18,9°C	20,8°C	1,9°C	✓
Cellspänning	3,626V	3,630V	4mV	✓
Packspänning	391,8V			
Genomsnittlig ström	−4,4A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.629	3.630	3.630	3.630	3.630	3.629	3.630	3.630	3.630	3.629	3.630	3.629	3.629	3.629	3.629	3.629	3.629	3.629	3.630	3.629
21 - 40	3.629	3.629	3.629	3.628	3.628	3.628	3.628	3.626	3.628	3.628	3.628	3.629	3.630	3.630	3.630	3.630	3.629	3.630	3.630	3.630
41 - 60	3.629	3.626	3.629	3.628	3.628	3.629	3.629	3.629	3.630	3.630	3.630	3.629	3.628	3.628	3.628	3.628	3.628	3.629	3.629	3.629
61 - 80	3.628	3.628	3.628	3.628	3.629	3.629	3.629	3.629	3.628	3.629	3.628	3.628	3.628	3.628	3.628	3.626	3.628	3.628	3.628	3.629
81 - 100	3.628	3.628	3.629	3.628	3.630	3.630	3.630	3.630	3.628	3.628	3.629	3.628	3.628	3.628	3.628	3.628	3.629	3.629	3.630	3.630
101 - 108	3.630	3.630	3.630	3.629	3.629	3.630	3.630	3.629												



* Värdena som visas har lästs direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Hälsotillståndet (SoH) som visas motsvarar värdet som rapporteras av BMS och är CARA-certifierat.

ANSVARSFRISKRIVNING: Testresultatet inkluderar det nuvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Bedömningen baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av AVILOO:s algoritmer med statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det indikerade SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsintervall (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH på cellnivå och inte SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet hos enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets nuvarande SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet speglar batteriets skick vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i den här diagnosen.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

591E3BB1-2636-4437-9C1C-5F145638F534