

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATETS NUMMER: 64F0CB0D-C43D-400C-B772-3E3539AD64E2

FORDON

VARUMÄRKE: GWM

MODELL: Ora 3 - 47,8 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 12 641 km

VIN: LGWEEUA50NK643086

DATUM OCH TID:

2026-07-22 10:19

UTFÖRD AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende

HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

92,3 %

ENERGI

42kWh | 45kWh


WLTP-OMRÅDE

286km | 310km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i förhållande till jämförbara fordon?



under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)

✓

Batterisensor

✓

Batterimätningar

✓

Spänningar i battericeller

✓

Fordonskommunikation

✓



SCAN FOR

DETAILS

UTVÄRDERING

GOD HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i gott skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Nuvarande:	44,1kWh	41,9kWh	39,3kWh
Ny:	47,8kWh	45,4kWh	42,6kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk
Nuvarande:	286km	205km
Ny:	310km	222km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten. 10:19:16

FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	88%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	89%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	18,0°C	20,0°C	2,0°C	✓
Cellspänning	3,323V	3,325V	2mV	✓
Packspänning	378,9V			
Genomsnittlig ström	-1,2A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.325	3.325	3.325	3.325	3.323	3.325	3.323	3.323	3.325	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323	3.325	3.325	3.325	3.325
21 - 40	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.323	3.325	3.323	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325
41 - 60	3.325	3.323	3.325	3.325	3.323	3.323	3.323	3.323	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325
61 - 80	3.323	3.323	3.323	3.323	3.325	3.323	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.323	3.323
81 - 100	3.323	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.323	3.323	3.323	3.323
101 - 114	3.323	3.323	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.323	3.325	3.323	3.323	3.323						



* Värdena som visas har lästs direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Hälsotillståndet (SoH) som visas motsvarar värdet som rapporteras av BMS och är CARA-certifierat.

ANSVARSRISKRIVNING: Testresultatet inkluderar det nuvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Bedömningen baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av AVILOO:s algoritmer med statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det indikerade SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsintervall (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH på cellnivå och inte SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet hos enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets nuvarande SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet speglar batteriets skick vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i den här diagnosen.