OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATNUMMER: 6F851642-035E-4B87-9E76-94918D11223F

FORDON

MÄRKE: Tesla
MODELL: Model 3 - 82,1 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 90 733 km
VIN: 5YJ3E7EC0MF973638
DATUM OCH TID:
2026-10-08 15:21

UTFÖRT AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende
BATTERIHÄLSA (SOH)

91,4 %


ENERGI 71kWh | 78kWh



WLTP-RÄCKVIDD 561km | 614km

RANKING

JÄMFÖRELSE
Hur står sig fordonet mot jämförbara fordon?



under genomsnittet | genomsnitt | över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)	✓
Batterisensor	✓
Batterimätningar	✓
Battericellspänningar	✓
Fordonskommunikation	✓

SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

GOD BATTERIHÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostiken som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att fordonets drivbatteri är i gott skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Dr. Marcus Berger, VD

CARA Approved Battery Health Check

BATTERY IS TESTED AND CERTIFIED · AVILOO CERTIFIED · BATTERY IS TESTED AND CERTIFIED · AVILOO CERTIFIED ·
AVILOO CERTIFIED

ENERGI

	Brutto	Netto (nominell)	Användbar
Nuvarande:	75,0kWh	71,2kWh	66,9kWh
Ny:	82,1kWh	77,9kWh	73,2kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk	Individuell
Nuvarande:	500-561km	400km	344km
Ny:	547-614km	438km	377km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	15:21:14
FLASH Test startat.	✓
Fordon identifierat.	✓
Datainsamling startad.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Dataanalys startad.	✓
Dataanalys slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningsgrad (SoC)*:	59%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-batterihälsa (SoH)*:	85%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteritemperatur	18,5°C	19,0°C	0,5°C	✓
Cellspänning	3,878V	3,880V	2mV	✓
Packspänning	372,1V			
Medelström	−3,3A			

CELLSPÄNNINGSDIAGRAM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.880	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879
21 - 40	3.879	3.879	3.879	3.880	3.879	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879
41 - 60	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.878	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.878	3.879	3.879	3.879	3.879
61 - 80	3.879	3.879	3.879	3.879	3.878	3.879	3.878	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879	3.880	3.879	3.879	3.879
81 - 96	3.880	3.880	3.880	3.879	3.880	3.880	3.880	3.880	3.879	3.880	3.879	3.879	3.880	3.879	3.879	3.879				



*Värdena som visas här har lästs av direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Den visade batterihälsan (SoH) motsvarar det värde som rapporteras av BMS och är CARA-certifierad.

ANSVARSFRISKRIVNING: Testresultatet omfattar drivbatteriets för närvarande beräknade batterihälsa (SoH). Fastställandet baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av algoritmer från AVILOO med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det angivna SoH-värdet har en tekniskt betingad variation (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Observera att denna tolerans gäller fastställandet av SoH på cellnivå och inte hela batteriets SoH. Detta beror på att laddningsgraden i enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Sådana variationer kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller genom kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets skick vid testtillfället. Det går inte att dra några slutsatser om batteriets framtida batterihälsa utifrån resultatet. Bedömningar av mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i denna diagnos.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

6F851642-035E-4B87-9E76-94918D11223F